ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-VCM-CTP-VCH

VC500-VCM-CTP-VCH

Описание

Комплект поставки:

Моноблок VC500 - 1 шт.

Микрофонный массив VCM34 - 1 шт.

Панель управления CTP20 - 1 шт.

Адаптер проводной передачи контента VCH50 - 1 шт.

Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.

AAA батарейка - 2 шт.

AAAA батарейка - 1 шт.

Активный стилус - 1 шт.

Держатель для стилуса - 1 шт.

Акриловая доска - 1 шт.

HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (7.5м) - 2 шт.

Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.

USB-кабель Type-C (1м) - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Крепление для моноблока L-Bracket - 1 шт.

Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.

Крепление VESA - 1 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Липучка Velcro - 2 шт.

Силиконовая прокладка - 1 шт.

Защитная крышка объектива камеры - 1 шт. (для модели 2020 года)

Руководство пользователя - 4 шт.

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Техподдержка AMS – 2 года

Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	5
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	1

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.263; H.265; H.264HP; H.264; H.263+

Интерфейсы

Wi-Fi	нет
Тип разъемов	RJ45 HDMI USB

Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP
Сетевая диагностика	Trace Route Ping
Протокол VoIP	H.323; SIP
Поддержка протоколов	HTTPS; HTTP; SRTP; TLS
Встроенный сервер ВКС	Нет

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Совместимость

Совместимость с облачными платформами	Yealink Cloud Management Service Yealink Meeting Server Videxio Zoom EasyMeet Поддержка кода QCP StarLeaf Pexip UC OpenCloud BlueJeans

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания	Журнал вызовов Прямая коррекция ошибок (FEC) Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания Режим не беспокоить (DND)

Динамики

Тип динамиков	Внешние
Количество динамиков	1