



Терминал видеоконференцсвязи для больших переговорных комнат, Yealink VC800-Phone-WP

VC800-Phone-WP

Описание

Флагманская модель Yealink среди аппаратных систем ВКС группового использования, предназначенная для установки в переговорных комнатах в составе аудиовизуальных комплексов high-end класса. Оптимальна для организаций, где востребованы многосторонние конференции. С помощью лицензий на выбор можно активировать встроенный МСU емкостью до 24 видеопортов HD1080p. Поддержка виртуальных конференцкомнат позволяет одновременно проводить до двух видеоконференций с качеством HD720p. Реализованы одновременные приём и передача изображения и контента с качеством Full HD, аудио – с качеством HD. Захват изображения качеством 1080p60 кадр/с обеспечивает камера PTZ с 12-кратным оптическим трансфокатором, а звука (на дистанции до 6 метров) – конференц-телефон Yealink CP960 в комплекте с беспроводными микрофонами Yealink CPW90. В сочетании адаптерами Yealink WPP20 и Yealink WF50 поддерживает беспроводную передачу контента. Хорошо совместим с аппаратными и программными решениями других производителей по протоколам SIP и H.323. Предусмотрена возможность записи видеоконференций на USB-накопитель.

Базовая комплектация включает 1 год сервиса Yealink AMS

Комплект поставки:





- 1. Моноблок VC800 1 шт.
- 2. Конференц-телефон СР960 1 шт.
- 3. Беспроводной микрофон CPW90 2 шт.
- 4. Адаптер беспроводной передачи контента WPP20 1 шт.
- 5. Wi-Fi адаптер WF50 1 шт.
- 6. Пульт ДУ VCR11 1 шт.
- 7. Док-станция для CPW90 1 шт.
- 8. ААА батарейки 2 шт.
- 9. HDMI-кабель (1.8м) 2 шт.
- 10. Ethernet-кабель (7.5м) 1 шт.
- 11. Ethernet-кабель (3м) 1 шт.
- 12. Ethernet-кабель (0.5м) 1 шт.
- 13. Micro USB-кабель (0.3м) 1 шт.
- 14. Адаптер питания 1 шт.
- 15. Крепление для моноблока L-Bracket 1 шт.
- 16. Для монтажа: дюбеля 2 шт.; винты (спецификация: Т4х30) 2 шт.; винты (спецификация: М3х8) 2 шт.
- 17. Кабельные стяжки 5 шт.
- 18. Руководство пользователя 1 шт.
- 19. VC800-AMS-1Year сервис Yealink AMS на 1 год

20.

Камера

Макс. разрешение, Мп 1920x1080

Zoom 12

Тип zoom-a Оптический

Частота кадров, кадр/с До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м 6

Тип микрофона Внешний

Количество микрофонов 2

Кодеки и настройки голоса

Интерфейсы

Wi-Fi Да

3,5 мм

Тип разъемов RJ45

HDMI USB



Физические характеристики

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48 B / 0.7 A

Адаптер питания вход AC 100~240 B

Сеть

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

DH

Сетевая диагностика Trace Route

Ping

Протокол VoIP H.323; SIP

Поддержка протоколов HTTP; TCP; HTTPS; SRTP; TLS

Встроенный сервер ВКС Да

Совместимость

Совместимость с облачными

StarLeaf

 $\operatorname{\mathsf{Mind}}$

Поддержка кода QCP

Yealink Cloud Management Service

Yealink Meeting Server

Zoom BlueJeans Pexip

UC OpenCloud

Функции ВКС

платформами

Автоматическая регулировка чувствительности микрофона (AGC)

Журнал вызовов

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания

Дополнительные виды обслуживания Режим не бе

Режим не беспокоить (DND) Прямая коррекция ошибок (FEC)

Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых

пакетов

Динамики

Тип динамиков Внешние

Количество динамиков 1