



IP-телефон Yealink W53P

W53P

Описание

W53P подходит для создания DECT-инфраструктуры для небольших компаний.

Функционал базовой станции W60P позволяет частично заменить АТС.

Доступный функционал:

- присвоение внутренних номеров для всех DECT-устройств
- перевод вызова
- групповые вызовы

DECT-решения Yealink подходят для компаний любого уровня, позволяют обеспечить связью мобильных сотрудников, избавиться от проводов на рабочих местах или проводить аудио-конференции в переговорных комнатах, в которых нет возможности подключить конференц-телефон по классической схеме с использованием проводов.

Комплект поставки:

- трубка - 1 шт
- базовая станция - 1 шт
- аккумуляторная батарея - 1 шт
- зажим для крепления на поясе - 1 шт
- зарядная подставка - 1 шт
- адаптер питания - выход DC 5V, 0.6A - 2 шт
- ethernet-кабель - 1 шт
- руководство пользователя - 1 шт
- гарантийный талон - 1 шт

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

1.8" 128x160

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 2

Сеть

Сетевые протоколы TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс нет

Режимы работы LAN порта нет

Поддержка сетевого подключения Static IP
DHCP
PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 150x48.4x25

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 0.7

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) 100

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность SRTP
LLDP
802.1x

Функции администрирования

Management HTTP / TFTP / DHCP / PnP / HTTPS / FTP

Кодеки и настройки голоса



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A