

IP АТС Yeastar S100, 100 (до 200) абонентов и 30 (до 60) вызовов, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

Yeastar S100

Описание

Yeastar S100 - это IP-АТС на **100 абонентов** и 30 одновременных вызовов в базовой комплектации. **Yeastar S100** отлично подойдёт для обеспечения связью **малого и среднего бизнеса**, так как сотрудники смогут на высокой скорости обслуживать гораздо большее количество клиентов по сравнению с тем, что было до установки системы. **Yeastar S100** может работать в VoIP сетях, имеет возможность подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI, GSM и работать с потоком E1. Увеличить номерную емкость и количество одновременных вызовов IP-АТС можно за счёт дополнительного модуля D30.

Основные особенности:

- До 100 абонентов в базовой комплектации и до 200 с помощью DSP модуля D30;
- До 30 одновременных вызовов в базовой комплектации и до 60 с помощью DSP модуля D30;
- Голосовая почта: 1000 мин на встроенную flash-память;
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
 - 16 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения **S2** - 2 FXS, **O2** - 2 FXO, **SO** - 1 FXS и 1 FXO;
 - До 6 портов: [модуль GSM](#)/[модули LTE](#) (без поддержки мобильного интернета)/UMTS-портов
 - До 2 портов E1/T1/PRI: [модуль EX30](#).

Комплект поставки:

- Yeastar S100 - 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) - 1шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Комплект для монтажа в стойку - 2 шт.
- Гайка для заземления - 1 шт.
- Резиновые ножки - 4 шт.
- Краткое руководство пользователя - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	DDR3 1 ГБ
ПЗУ	4 ГБ
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с

Модульные интерфейсы

FXO
FXS
GSM
BRI
PRI/E1

Количество одновременных вызовов

30

Видео кодеки

H.263; H.263P; H.264

Протокол VoIP

IAX2; SIP V2 (RFC3261)

Поддержка FAX-over-IP

T.37; T.38; G.711 Passthrough; T.30

DTMF

SIP Info / In-band / RFC2833

Дополнительные виды обслуживания

Черный список
Ожидание вызова
Переадресация вызова
SMS
Быстрый набор
Многоточечный вызов (SIP Forking)
Call Pickup
Call Back
VoIP Trunk Group
Режим не беспокоить (DND)
Голосовая почта
Поддержка CDR (Call Detailed Record)
AutoCLIP
fax2email

Поддержка сетевого подключения

OpenVPN
Static IP
DHCP
PPPoE

Сетевые протоколы

SNMP; TCP; UDP

Безопасность

Firewall
TLS
SRTP

Размеры, мм

440x252x44

ВЕС, кг

2,5

Рабочая температура, °C

от 0 до 40

типа АТС

Аппаратная