



## Сирена сигнальная ПКИ-1 Иволга, 12В

netping ПКИ-1

### Описание

ПКИ-1 "Иволга" применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и может устанавливаться как внутри, так и вне помещений (под козырек или навес).

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный потребляемый ток ..... 30 мА  
Номинальное напряжение питания ..... 12 В  
Диапазон напряжения питания ..... (9-15) В  
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси оповещателя ..... (100-105) дБ  
Чувствительность оповещателя\* ..... 102 дБ (\* применяется при расчетах систем СОУЭ)  
Частотная характеристика сигнала в полосе ..... (2 - 3) кГц  
Диаграмма направленности звука на рис.2 (п.5.3)  
Габаритные размеры, мм - не более ..... 85x70x50  
Масса, кг - не более ..... 0,05  
Условия эксплуатации ..... (-40+55)° С  
Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254  
Средняя наработка на отказ не менее ..... 60000ч  
Средний срок службы - не менее ..... 10 лет  
Напряженность поля радиопомех создаваемых оповещателем соответствует СТБ ЕН 55022 и ГОСТ Р 51318.22.