

Блок розеток NetPing 1-wire 888S0201

netping 888S0201

Описание

Блок розеток предназначен для удаленного управления нагрузкой. Для конфигурации и управления розетками должен быть подключен по шине 1-wire к хостовому устройству NetPing server solution v5 или NetPing server solution v5/GSM3G.

Более подробная информация о процедуре подключения и конфигурации указана в документе «Руководство пользователя». Информация о конфигурировании блока розеток, описание и индикаторов и кнопок управления указана в документе «Описание встроенного ПО» на устройства NetPing server solution v5 или NetPing server solution v5/GSM3G.

К одному устройству NetPing можно подключить не более одного блока розеток. Все модификации устройства отличаются только модификациями розеток.

В комплект не входит кабель для подключения к хостовому устройству ("Удлинитель кабеля 1-wire, 2м" или аналогичный). Максимально допустимая длина 1-Wire сети ограничена 50 метрами.

Технические характеристики

Базовые параметры

Интерфейс подключения к хосту: 1-wire

Физические параметры

Размеры устройства, мм: 440 x 68 x 44 Размеры упаковки, мм: 516 x 125 x 63

Тип вилки электропитания: Euro вилка, отсоединяемый шнур питания 1.8 м

Металлический корпус для установки в стойку 19" 1U

Электропитание: 190 - 220 В, 50 - 60 Гц

Диапазон рабочих температур: -30 °C ... +50 °C (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха)

Вес, г: 900

Управление электропитанием

Выходная мощность одной розетки, кВ: 1,5

Количество независимых каналов управления электропитанием: 7

Защита от КЗ: Встроенный предохранитель Суммарная отдаваемая мощность, кВт: 3.5

Комплект поставки

Устройство Кабель питания Брошюра