



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Антенна Cisco 3G-ANTM1916- CM круговая потолочная

3G-ANTM1916-CM

Описание

Дипольная антенна Cisco 3G-ANTM1916-CM работает в 806-960МГц и 1710-2170МГц диапазоне частот, и предназначена для использования с модулем Cisco HWIC-3G-GSM. Антенна Cisco 3G-ANTM1916-CM подключается к модулю с помощью RP-TNC разъема.

Технические характеристики

Тип антенны	Всенаправленная потолочная
Максимальная мощность	25 Вт
Разъем	RP-TNC
Пропускная способность	1,8: 1 (806 - 960 МГц) 1,6: 1 (1710 - 2170 МГц)
Сопротивление	50 Ом
Размеры	18 x 6,20 см
Диапазон частот	806-960МГц и 1710-2170МГц
Вес	0,31 кг
Ширина диаграммы направленности	Всенаправленная
Поляризация	Вертикальная
Коэффициент усиления	0 дБи

Производитель: Cisco



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Тип устройства

Линейка Cisco

Карты расширения

Модули ENWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC