

Модуль Cisco HWIC-D-9ESW-POE HWIC-D-9ESW-POE



Описание

Высокопроизводительные модули (HWIC) Cisco EtherSwitch с 4 и 9 портами 10/100 поддерживаются маршрутизаторами Cisco 1800 (модульными), 2800, и 3800 серий и позволяют покупателям малого бизнеса и корпоративным клиентам объединить маршрутизатор и комутатор в одно устройство. Эта комбинация предлагает простоту настройки, развертывания, и управления при использовании функции маршрутизации Cisco и коммутационных возможностей Cisco Catalyst.

Технические характеристики

Физические характеристики

Размеры (ширина x глубина x высота), см:	15 , 75 x 12.03 x 1.93
Вес, кг:	0.196
Тип интерфейса:	HWIC
Индикаторы статуса:	Один светодиод на каждом порте для отображения состояния сети

Интерфейсные порты

Интерфейсные порты:	9 x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое определение скорости, режима передачи и типа кабеля) 9 порт не может быть использован для PoE)
Скорость передачи данных:	10/100 Мбит/с
Типы кабелей:	Разъем RJ-45

Сетевые особенности

Протоколы:	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: IEEE 802.3, 10BASE-T • Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BASE-TX • IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1p CoS for Traffic Prioritization • IEEE 802.1q VLAN • IEEE 802.1x Security • IEEE 802.3x Full Duplex and Flow Control • IEEE 802.3af Power over Ethernet Standard
Управление:	SNMP, Telnet, CLI, SPAN, TFTP, NTP

Таблица модулей Cisco (Router module)

[Описание на сайте производителя](#)

Производитель:
[Cisco](#)

Общие

Тип устройства	Карты расширения
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10/100Base-TX
Линейка Cisco	Модули EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC