



Модуль питания AFAT CU-7210PWR 800 BT 220B

CU-7210PWR_800-220

Описание

Модуль питания AГAT CU-7210PWR/800 BT/220B – обеспечивает электропитанием шасси АГAT CU-7210 от электросети, устанавливается в обязательном порядке в управляющее шасси и дополнительные (выносные) шасси (при их наличии).

Возможна установка 2-х модулей питания в одном шасси АГАТ CU-7210 для резервирования электропитания. При выходе из строя основного блока питания, переход на резервный блок питания происходит автоматически без прерывания каналов связи на АТС.

Основные особенности:

Входное напряжение 220 Вольт переменного тока.

Входное напряжение питания \sim 80÷264B, 47...63 Герц. КПД = 91.5% Выходное напряжение +12B. Размер 2U 19"

Поддержка резервирования - ДА.

Поддержка горячей замены - ДА.

Используется при комлектации АТС до 10 модулей АГАТ CU-7210LN

Модули питания представлены в нескольких вариантах:

Модель	Поддерживаемые ATC	Входное напряжение	Выходное напряжение	Количество поддерживаемых модулей
CU-7210PWR/800 BT/48B	CU-7210	48В постоянного тока	+12B	до 10
CU-7210PWR/800 BT/220B	CU-7210	220B переменного тока	+12B	до 10
CU-7210PWR/1500 Вт/220В	CU-7210	220B переменного тока	+12B	до 11

Комплект поставки:

Модуль питания AГAT CU-7210PWR 800 Вт 220В - 1 шт.

Краткое руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.