



REXANT

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ

- 4-108 мм
Диаметр охвата
- 55 кг
Нагрузка
- 10...+60°C
Температура монтажа



100 шт.

400x7,6 мм

Хомут кабельный 7.6x400
нейл. черн. (уп.100шт) Rexant
07-0401-8

07-0401-8

Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 400x7,6 мм чёрный REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандаж). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики: - длина и ширина: 400x7,6 мм - диаметр охвата (максимальный): 105 мм - максимальная рабочая нагрузка: 55 кг - прочность при растяжении: не менее 50 МПа - модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: -35...+85 ? - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: чёрный.

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (PA)
Высота,м	0.037
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина ленты, стяжки ,мм	400
Длина, м	0.277
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимальный диаметр пучка ,мм	108
Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-35...85
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.4
Устойчивые к ультрафиолету	Да
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Цвет	Черный
Ширина,м	0.117
Материал	Пластик