ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Хомут кабельный 4.8x400 нейл. зел. (уп.25шт) Rexant 07-0403-25

07-0403-25

Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 400x4,8 мм зеленый REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа).Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов.Основные характеристики:- длина и ширина: 400x4,8 мм- диаметр охвата (максимальный): 108 мм- максимальная рабочая нагрузка: 22 кг- прочность при растяжении: не менее 50 МПа- модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа- высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям- класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий)- не содержит галогенов- тип: неразъемные, одноразового использования- температурный диапазон использования: –35...+85 ?- количество в упаковке: 25 шт.- цвет: зеленый.

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (PA)
Высота,м	0.015
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина ленты, стяжки ,мм	400
Длина, м	0.5
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимальный диаметр пучка ,мм	108
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-35...85
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.3
Устойчивые к ультрафиолету	Да
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Цвет	Зеленый
Ширина,м	0.07
Материал	Пластик
Не содержит (без) галогенов	Да