



## Хомут кабельный 3.6х300 нейл. бел. (уп.100шт) PROCONNECT 57-0300

57-0300

## Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) PROconnect предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства.Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики:- длина и ширина: 300х3,6 мм- диаметр охвата (максимальный): 80 мммаксимальная рабочая нагрузка: 18 кг- высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям- класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий)- тип: неразъемные, одноразового использования- температурный диапазон использования: -35...+85? - количество в упаковке: 100 шт.- цвет: белый.

## Общие

Вид товара Хомут кабельный (стяжка)

Вид/марка материала Полиамид (РА)

Высота,м 0.037

Гарантийный срок 12 месяцев

Длина ленты, стяжки ,мм 300

Длина, м 0.32

Замок ленточного хомута Пластиковый носик

Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие

Исполнение С внутренним зубчатым зацеплением

Максимальный диаметр пучка ,мм 80



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Материал Пластик

Не содержит (без) галогенов Да

Поверхность для маркировки Нет (без)

Прозрачный Нет

Рабочая температура ,град.С -35...80

Разборный зажим Нет

Страна Беларусь, Китай

Тип крепления Нет (без)

Толщина полосы ,мм 1.15

Устойчивые к ультрафиолету Нет

Утверждение согласно MIL Heт

Утверждение согласно UL Да

Утверждение согласно VG Heт

Ширина,м 0.085

Цвет Белый