



PROconnect

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ

3-80 мм
Диаметр охвата

18 кг
Нагрузка

0...+60°C
Температура
монтажа



Хомут кабельный 3.6x300 нейл. бел. (уп.100шт) PROCONNECT 57-0300

57-0300

100 шт.

300x3,6 мм

Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) PROconnect предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец стяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандаж). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики: - длина и ширина: 300x3,6 мм - диаметр охвата (максимальный): 80 мм - максимальная рабочая нагрузка: 18 кг - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: -35...+85 ° - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: белый.

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (РА)
Высота,м	0.037
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина ленты, стяжки ,мм	300
Длина, м	0.32
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимальный диаметр пучка ,мм	80
Материал	Пластик
Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-35...80
Разборный зажим	Нет
Страна	Беларусь,Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.15
Устойчивые к ультрафиолету	Нет
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Цвет	Белый
Ширина ,мм	3.6
Ширина,м	0.085