



REXANT

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ

- Тройной замок**
- 3-80 мм**
Диаметр охвата
- 27 кг**
Нагрузка
- 10...+60°C**
Температура монтажа



Хомут кабельный 4.8x300
тройной замок нейл. черн.
(уп.100шт) Rexant 67-1302

67-1302

Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 300x4,8 мм чёрный «Тройной замок» предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с двусторонним полотном с зубчиками и новым замком с тремя точками контакта на конце. Благодаря новой конструкции имеет прочность минимум на 30 % больше по сравнению с аналогами. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента «Тройной замок» арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать при затяжке. Хомуты «Тройной замок» упакованы революционным образом — в запаянный пакет ZIP-Lock, который обеспечивает хранение в соответствии с рекомендациями по хранению такой продукции, а с другой стороны при эксплуатации дает дополнительное удобство — последующее удобное и надежное хранение и многоразовое использование после вскрытия Хомуты нейлоновые «Тройной замок» гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Являются эксклюзивной продукцией от REXANT! Основные характеристики: - длина и ширина: 300x4,8 мм - диаметр охвата (максимальный): 82 мм - максимальная рабочая нагрузка: 27 кг - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: -40...+90 °С - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: чёрный.

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (PA)
Высота, м	0.02
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина ленты, стяжки, мм	300
Длина, м	0.33



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	80
Материал	Пластик
Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-40...90
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.3
Устойчивые к ультрафиолету	Да
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Цвет	Черный
Ширина ,мм	4.8
Ширина,м	0.1