



UPort 1150 1-портовый преобразователь интерфейсов USB в RS232/422/485 MOXA

UPort 1150

Описание

Технические характеристики

Тип USB-порта	USB Type A (подключается напрямую к PC)
Стандарт USB	USB 1.1, совместим с USB 2.0
Скорость передачи данных	12 Мбит/с (Full-Speed USB)
Количество последовательных портов	1
Тип последовательных портов	RS-232/422/485
Разъем последовательного порта	DB9 'папа'
Передаваемые сигналы	RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
Бит данных	5, 6, 7, 8
Четность	нет, чет, нечет, 0, 1
Стоповые биты	1, 1.5, 2
Управление потоками данных	RTS/CTS, XON/XOFF
Скорость передачи данных. бит/с	50 ~ 921600



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Буфер данных FIFO, байт	64
Рабочее напряжение	Питание по шине USB
Потребление тока	77 мА при 5 В
Рабочая температура, °C	0 ~ +55
Температура хранения, °C	-20 ~ +70
Рабочая влажность, %	5 ~ 95
Драйверы для ОС	Linux 2.4.x Linux 2.6.x Linux 3.x Windows 95/98/ME/NT/2000 Windows 2012 (x64) Windows Embedded CE 5.0 Windows Embedded CE 6.0 Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64)
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	38.4 x 60 x 20
Вес нетто, кг	0.07
Монтаж	Настольный/настенный
Электромагнитная совместимость (EMI)	CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class B
Электромагнитная совместимость (EMS)	IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8
Электромагнитная совместимость (EMC)	EN 55032/24
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов	1949025
Гарантийный срок	12 месяцев



nag
Следуй за экспертом

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплект поставки

Mini DB9F-to-TB: Переходник DB9 'мама' в винтовые клеммы
Документация и ПО на CD
Краткое руководство пользователя
Устройство