



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Коммутационный шнур СКС "SNR" 5.0м cat.5e

SNR-UTP-PC-50

Описание

Коммутационные шнуры отвечают требованиям стандарта ANSI /TIA/EIA-568-B.2 для компонентов категории 5e. Для увеличения сопротивляемости к изгибам и к выдергиванию кабеля из разъемов, вилки снабжены литыми пластмассовыми хвостовиками. Число циклов коммутации — 750.

Стандартные параметры шнуров: цвет оболочки светло-серый, длина 0,5, 1, 2, 3, 5м.

Контакты коннекторов имеют золотое напыление.

Технические характеристики

Категория патч-корда	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	U/UTP
Тип экрана	Отсутствует
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, мм	0,48 (7x0,16)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	PVC
Цвет оболочки патч-корда	Серый
Длина патч-корда, м	5
Максимальный ток, А	1,5
Номинальное рабочее напряжение, В	48
Электрическая прочность диэлектрика	1000В / 1мин
Сопротивление изоляции, МОм	≥ 500



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Контактное сопротивление, мОм

≤20

Диапазоны температур

Температура хранения, °C

от -20 до 60

Температура монтажа, °C

от 0 до 50

Температура эксплуатации, °C

от -20 до 50