



IP-телефон Cisco CP-7940G

CP-7940G

Описание

Рекомендуем замену -
[IP-телефон Cisco CP-6941](#)

Блок питания Cisco [CP-PWR-CUBE-3](#)
в комплект не входит

Cisco IP Phone серии 7940 являются представителями второго поколения полнофункциональных IP телефонов для пользователей с низким и средним трафиком, которым требуется минимальное число абонентских номеров.

IP телефон Cisco 7940G - телефон бизнес уровня с большим жидкокристаллическим графическим дисплеем и встроенным Ethernet коммутатором. Дисплей отображает дату и время, имя и номер вызывающего абонента и набираемые цифры. В IP телефоне **Cisco 7940G** реализована поддержка языка XML и сетевых приложений. **Cisco IP Phone 7940G** содержит две программируемые кнопки линия/функция, допускающие выполнение до четырех одновременных вызовов, и четыре интерактивные программируемые кнопки, которые помогают пользователю выполнять функции вызова. Управление аудио средствами позволяет изменять громкость и выбирать между телефонной трубкой, головной гарнитурой или высококачественной двухсторонней громкой связью. Доступ в корпоративную директорию, используя протокол LDAP v.3.

Функции телефона могут развиваться совместно с развитием новых технологий путем программной модификации флэш-памяти телефона.

Основные характеристики IP телефона Cisco 7940G	
Экран	Большой графический
Громкоговоритель	Дуплексный
Поддержка головного телефона	да
Наличие встроенного Ethernet коммутатора	да
Тип портов Ethernet	10/100BASE-T
Количество поддерживаемых линий (вызовов)	2 (4)
Поддерживаемые кодеки	G.711, G.729a
Поддержка сетевых приложений и языка XML	да
Поддерживаемые протоколы	SCCP, H323, SIP, MGCP
Технические характеристики	
Размеры	20,32 x 26,67 x 15,24 см
Вес	1,6 кг

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 320x222

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP; MGSP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP

Сетевые характеристики и безопасность



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Безопасность

802.1x

Функции администрирования

Management

DHCP / TFTP

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм

203x266x152

Материал корпуса

пластик

ВЕС, КГ

1.6