



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Модуль 10G оптический SNR-XENPAK-LR

SNR-XENPAK-LR

Описание

10 гигабитный модуль с форм-фактором XENPAK, работающий по стандарту 10GBASE-LR/LW и совместимый со стандартами TenGigabitEthernet.

Основные характеристики:


Рабочая длина волны TX 1310 нм
Поддерживает скорости до 10.3125Gb/s;
Поддержка «горячей» замены;
Максимальная дальность связи 10 км;
DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
Duplex SC - connector;
Напряжение питания 3.3В;
Рабочая температура -5... 70 °C
Мощность излучения -3.. 1dBm
Чувствительность приемника -14dBm

Область применения:

Ten Gigabit Ethernet Interconnect
Other links

Общие

Тип модуля	Двухволоконный
Скорость модуля	10Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1310
Длина волны Rx, нм	1310
Оптический бюджет, дБ	11
Мощность излучения, дБм	от -3 до 1
Чувствительность приемника, дБм	-14



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимально допустимый уровень, дБм

0

Форм-фактор модуля

Модули XENPAK

Максимальное расстояние, км

10-20

Расстояние передачи (диапазон), км

10-20