



IP-телефон Cisco CP-6921 CP-6921-C-K9

Описание

[Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3](#)

в комплект не входит.

IP-телефон Cisco 6921 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видеосвязи для клиентов по всему миру.

IP-телефон поддерживает 2 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6921.

Основные особенности:

Монохромный дисплей;

2 телефонных линии;

Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T

Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;

Пользовательские мелодии звонка;

Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;

Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);

Доступен в двух цветах: чёрном и белом;

Возможности:	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка уровня громкости• Auto-barge• Режим ожидания• Переадресация вызова• Перехват вызова• Индикатор ожидания• Конференция• Открытой конференции• Mute• Музыка на удержании
--------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> Повторной набор номера Общие линии Перевод вызова Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera) Громкая связь Видео-прием(Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera) Голосовая почта (одной кнопкой доступа)
Сетевые интерфейсы:	2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы:	1 x RJ - 9 для гарнитуры
Функциональные возможности:	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка 2 телефонных линий
Передача данных:	<ul style="list-style-type: none"> Cisco Discovery Protocol IEEE 802.1 p/q метки и коммутация
Передача голоса:	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка протоколов сигнализации Skinny Client Control Protocol (SCCP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.1.2, Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 или Session Initiation Protocol (SIP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition начиная с версии 7.1.5 Поддержка кодеков G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие Качество передачи голоса Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD) До семи пользовательских рингтонов.
Безопасность:	<ul style="list-style-type: none"> Шифрование передачи данных: SRTP. Шифрование сигнализации: TLS. Шифрование конфигурации телефона: AES.
Управление:	<ul style="list-style-type: none"> Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики RTCP Syslog
QOS:	Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку.
Тип установки, особенности конструкции:	<ul style="list-style-type: none"> Двухпозиционная подставка Возможность крепления на стену
Параметры питания:	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3af PoE. Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-3= или инжектора питания CP-PWR-INJ=
Размеры (Ш x Г x В), см:	18.8 x 20.5 x 16.4
Вес, кг:	1.031

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 396x81

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 4

Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

TLS

SRTP

802.1x

Функции администрирования

Management DHCP / TFTP

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 164x188x205

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 1