



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Модуль Add/Drop SNR-CWDM-DRP1-10GR-1330/1410 в 1/2-слоте

SNR-CWDM-DRP1-10GR-1330/1410-1/2Slot

Описание

Основные характеристики:

Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с;
Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;
Исполнение в виде 1/2U-слота позволяет удобно размещать модули в стойках или шкафах.
Исполнение с оптическими адаптерами Add/Drop типа LC/UPC, адаптерами типа SC/UPC для Com/Express.
По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.


Основные технические характеристики:

Параметр	Значение
Проходные каналы	1270, 1290, 1330, 1350, 1370, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 нм
Вводимый/выводимый канал	1330/1410нм
Вносимые потери для проходящих каналов	$\leq 1.5\text{dB}$
Вносимые потери Add/Drop	$\leq 1.1\text{dB}$
Возвратные потери	$> 45\text{dB}$
Тип оптических адаптеров	Com/Exp: SC/UPC, Add/Drop: LC/UPC

Схема практического применения:

Общие

Технология уплотнения	CWDM
Количество ОВ	1
Количество каналов	1



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Несущая длина волны, нм

1330 / 1410

Тип исполнения

1/2 слота

Вносимые потери (без учета коннекторов), dB

1,5

Тип оптических коннекторов

COM: SC, Tx/RX: LC