



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Шнур монтажный оптический LC/APC SM 3м.

SNR-PC-LC/APC -3m(0,9)

Описание

Шнур монтажный **LC/APC - LC/APC** представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 3 метра, оконцованный с двух сторон коннекторами LC, тип полировки - APC (Angled Physical Contact).

Наружная оболочка шнура изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

Используется в качестве пигтейлов.

Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
SNR-PC-LC/APC-1m (0,9)	1
SNR-PC-LC/APC-2m (0,9)	2
SNR-PC-LC/APC-3m (0,9)	3

По желанию заказчика изготавливаем монтажные шнуры:

- разной длины;
- с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;
- с любым типом коннекторов;
- типом полировки;
- SM или MM.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора А	LC
Тип коннектора В	LC
Тип полировки коннектора А	APC



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип полировки коннектора В

APC

Материал пластика

Соответствует UL94V-0

Длина патч-корда, м

3

Диаметр кабеля, мм

0,9

Материал оболочки

LSZH

Цвет оболочки

Желтый

Типичные вносимые потери, дБ

02±01

Максимальные вносимые потери, дБ

0,5

Воспроизводимость, дБ

≤0,10

Заменяемость, дБ

≤0,20

Обратное отражение, дБ

≥50

Минимальный радиус изгиба, мм

30

Количество подключений

Более 1000 раз

Диапазоны температур

Температура хранения, °C

от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -20 до 70