



Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 4S

Mini-4S

Описание

Автоматический сварочный аппарат Mini-4S

- это современное оборудование корейской компании FiberFox, предназначен для сварного соединения оптических одномодовых и многомодовых волокон. Прибор оснащен механизмом сведения волокон по технологии DAA (Digitalized Active Alignment), системой точного мониторинга потерь и режимом автоматической калибровки дуги.

Основные особенности

активные V-образные канавки;

цветной LCD дисплей 4,3" позволяет визуально контролировать все этапы сварки оптических волокон; быстрое время сварки - 7 сек (Quick mode) и термоусадки – 18 сек;

длительная автономная работа от Li-lon батареи – до 200 циклов «сварка+термоусадка» (в комплект поставки входят две батареи);

калибровкой дуги в режиме реального времени;

ударопрочный, влаго- и пылезащищенный корпус;

ресурс электродов - до 5000 сварок;

вес аппарата всего 1,31 кг (без батареи);

малые габаритные размеры.

Система выравнивания волокна по технологии DAA (активные V-образные канавки):

Удобный кейс для транспортировки так же может использоваться как рабочий столик, который оснащен специальными противоскользящими накладками, представляют широкие возможности для оптимального использования доступного рабочего пространства.

Эксплуатируется практически при любых климатических условиях – улучшенная защита от влаги, ветра, пыли и удара, обеспечивает работу в диапазоне температур от -15° C до $+60^{\circ}$ C.

Технические характеристики

Технология выравнивания волокна

Active V-groove





Типы свариваемых волокон

SM (ITU-T G.652, G.657A1/A2)

MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653)

NZDS (ITU-TG.655)

Диаметр свариваемых волокон, мкм 80-150

0,02 дБ (SM)

Средние потери на сварном соединение, дБ 0,01 дБ (ММ)

0,05 дБ (DS/NZDS)

Типичные вносимые потери, дБ ≤60

Оценка потерь Автоматическая

Время сварки, сек 7 (SM/Quick mode)

Время термоусадки, сек 18

Количество циклов сварки 200

Длина гильз КДЗС, мм 20/40/45/60

Тест на растяжение, Н 2,0

Ресурс электродов 5000 сварок

Источник питания Li-lon аккумулятор 5200 мАч

Дисплей 4,3" сенсорный цветной LCD

Видеосистема 2 ССD камеры

Увеличение изображения

150х при совместном просмотре по осям X и Y

Интерфейсы USB

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 122x124x138

ВЕС, КГ 1,8 (аппарат+батарея)

Условия эксплуатации

Скорость ветра Не более 15 м/с

Высота над уровнем моря,м до 5000

Влажность 0...95% (без конденсата)

 Температура хранения, °C
 от -20 до 60

 Температура эксплуатации, °C
 от -10 до 50

Комплект поставки



Комплект поставки

TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Сварочный аппарат Mini-4S - 1 шт
Скалыватель Mini 50G - 1 шт
Сетевой шнур - 1 шт
Зарядное устройство - 1 шт
Аккумуляторная батарея - 2 шт
Автомобильное зарядное устройство - 1 шт
Запасные электроды - 1 пара
Лоток для охлаждения КДЗС - 1 шт
Держатели для волокна - 1 пара
Универсальный прижим для SOC - 1 шт
Прижим к печке для SOC - 1 шт
СD-диск - 1 шт
USB кабель - 1 шт
Жесткий кейс для переноски - 1 шт