ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Коммутатор Cisco Catalyst C6800IA-48TD

C6800IA-48TD

Описание

Технология Cisco Instant Access

Catalyst 6800ia – 48-ми портовый, стекируемый коммутатор доступа, который подключается к коммутатором серии Catalyst 6500 и/или Catalyst 6800. Полная конфигурация такого решения работает как extended switch с единым управлением.

Основные особенности:

коммутатор мгновенного доступа с 48 портами 10/100/1000 MbE и 2 портами SFP+ 10 GbE;
интегрированная технология FlexStack-Plus с производительностью 80 Gb/s;
поддержка до трех устройств в стеке;
поддержка внешней резервной системы питания для Cisco Catalyst 6800ia;
готовые аппаратные средства MACsec на всех портах;
может работать только в режиме клиента - не может использоваться как отдельный коммутатор.

Технические характеристики коммутатора	C6800IA-48TD
Память DRAM	512 MB
Память Flash	128 MB
Порты Ethernet 10/100/1000	48
Порты Uplink	2 SFP+ 10G
Управление	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), Mini USB
Пропускная способность стека	80 Гбит/с
Тип ПО	Cisco IOS Inherited from IA parent
Поддержка стекирования	Да
Габариты	4,45 x 27,94 x 44,45 см
Вес	4,38 кг

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Неуправляемый
Линейка Cisco	Catalyst 6800

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Интерфейсы для стекирования	Встроенные
Консольный порт	USB type B RJ45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да