



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Коммутатор Cisco Catalyst C6800IA-48TD

C6800IA-48TD

Описание

Технология Cisco Instant Access

Catalyst 6800ia – 48-ми портовый, стекируемый коммутатор доступа, который подключается к коммутатором серии Catalyst 6500 и/или Catalyst 6800. Полная конфигурация такого решения работает как extended switch с единым управлением.

Основные особенности:

- коммутатор мгновенного доступа с 48 портами 10/100/1000 MbE и 2 портами SFP+ 10 GbE;
- интегрированная технология FlexStack-Plus с производительностью 80 Gb/s;
- поддержка до трех устройств в стеке;
- поддержка внешней резервной системы питания для Cisco Catalyst 6800ia;
- готовые аппаратные средства MACsec на всех портах;
- может работать только в режиме клиента - не может использоваться как отдельный коммутатор.

Технические характеристики коммутатора	C6800IA-48TD
Память DRAM	512 MB
Память Flash	128 MB
Порты Ethernet 10/100/1000	48
Порты Uplink	2 SFP+ 10G
Управление	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), Mini USB
Пропускная способность стека	80 Гбит/с
Тип ПО	Cisco IOS Inherited from IA parent
Поддержка стекирования	Да
Габариты	4,45 x 27,94 x 44,45 см
Вес	4,38 кг



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Линейка Cisco

Catalyst 6800

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Интерфейсы для стекирования

Встроенные

Консольный порт

USB type B
RJ45

Количество основных портов

48

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания

220V AC

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да