



Уличная мини IP-камера DS-2CD2032-I, 3Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК подсветка до 30м, с кронштейном.

DS-2CD2032-I

Описание

Рекомендуемая замена

OMNY 200 PRO
DH-IPC-HFW4300EP-0360B

Технические характеристики

:

DS-2CD2032-I	
Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Крепление объектива
	Угол обзора
	DNR

	WDR
	Режим «День/ночь»
Стандарт сжатия	Формат сжатия
	Скорость передачи
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Совместимость
Интерфейсы	Сетевой интерфейс
Общие	Рабочие условия
	Питание
	Потребляемая мощность

Влагозащищенность
Дальность действия ИК
Размеры
Вес

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.07
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	3
Первый поток	20кс (2048x1536), 25кс (1920x1080), 25кс (1280x720)
Битрейт	H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	73.1

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SIP, SRTP, IPv6 опц.)
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (iSCSI опционально)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет

Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Размеры, мм	60.4 x 76.5 x 138.1
ВЕС, КГ	0.3