



Конвертер интерфейсов RS485 - Ethernet, без БП

SNR-S0232-24

Описание

В комплект не входит блок питания.

[SNR-PS-AC/DC-5/1](#)

Устройство является универсальным модулем преобразователя интерфейсов Eth в последовательные RS232/485, со стеком TCP/IP

Характеристики:

Auto detected 10/100B
поддержка RS232 и RS485
AUTO MDI/MDIX
Bandrate RS232 300 ~ 256000 bps, RS485, 300 ~ 115200 bps
Режимы работы: TCP Server, TCP Client, UDP mode, UDP Server mode;
Поддержка virtual serial port mode
Простая установка режима работы через бесплатно ПО
Питание: 5V DC.
Размеры (L×W×H): 80×50×13.6(mm).
Диапазон рабочих температур: -25~75°C.

Отзывы и предложения присылайте на erd@nag.ru:

Денис К. г. Барнаул

Груз получен, в целости и сохранности.
Мои опасения про работу конвертора порта rs-232 НЕ оправдались, всё настроил и подключился к АТС Panasonic KX-TDA-600 - можно, например, добавить в описание на сайте, что такая конструкция работоспособна.

Общие



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество последовательных портов

2

Тип последовательных портов

RS-232/485

Доп. описание

Подключение к модели СПТ 943.