



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP ATC LAVoice-30, 1 порт FXS, 1
порт FXO

LVX-30S110

Описание

IP

ATC линейки

LVX

- это универсальное решение для обеспечения
связью предприятий малого и среднего бизнеса.

Линейка

LAVoice

-30 представляет собой гибридную IP-PBX на базе
Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 30
регистраций SIP/

IAХ

2 пользователей, а также способна обработать до
15 одновременных вызовов.

LVX

-30 имеет встроенные аналоговые

порты: 1x

FXS и 1xFXO конфигурация которых в любой момент
может быть изменена путем замены на любой
из доступных модулей

LVX-MA2S, LVX-MA2O или LVX-MA1S1O.

Все

IP

PBX

LAVA


Telecom

серии

LAVoice

LVX

обладают широким списком востребованных
функций, таких как автосекретарь, голосовая почта,
видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно
понятный пользовательский интерфейс обеспечивает
простоту и гибкость конфигурации.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Основные особенности:

До 30

SIP

/

IAХ

2 регистраций;

До 15 одновременных вызовов;

Поддержка протоколов SIP, IAX2;

Поддержка 2 модулей расширений

1 порта RJ45 10/100;

2 аналоговых

интерфейса: 1х

FXO и 1хFXS;

Панель оператора (Статус мониторинг);

Поддержка видео вызовов;

IVR, DISA,

поддержка

BLF, Auto Provision;

Встроенный 8

GB SD Card

;

Запись разговоров (4

,000 мин *.


wav

);

[Документация](#)


Общие

Процессор	CPU: DualCore A7 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	15
Количество SIP регистраций	30



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Запись	до 4.000 мин. В формате .wav до 36.000 мин. в формате .gsm
Видео кодеки	H.263+; H.261; H.263; H.264
Протокол VoIP	SIP V2(RFC3261); IAX2; SIP V1(RFC2543)
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживания	DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Поддержка кодов абонентских функций Call Pickup Перевод вызова Ожидание вызова Поддержка Skype for SIP АОН Горячая линия Авто ответ Переадресация вызова fax2email Dial-plan Поддержка CDR (Call Detailed Record) Пакетный сниффер Голосовая почта Удержание вызова Переход на летнее время Режим не беспокоить (DND) Group Call Pickup Быстрый набор Звонки Point-to-Point
Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); DHCP; HTTPS; TR069; DDNS; SNMP; UDP; 802.1Q VLAN; HTTP
Режимы работы LAN порта	bridge; router
Безопасность	Support HTTPS (SSL) Firewall Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS Refuse SSH Login DoS Refuse SIP Register DoS
Индикаторы активности	питание, порты FXS/FXO



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная