



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP ATC LAVoice-200, базовый блок

LVX-200S

Описание

IP
АТС линейки
LVX
– это универсальное решение для обеспечения
связью предприятий малого и среднего бизнеса.
Линейка
LAVoice
-200
S
представляет собой гибридную IP-PBX на базе
Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до
200 регистраций SIP/
IAX
2 пользователей, а также способна обработать до 80
одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту
базового блока
LVX
-200
S
позволяют использовать интерфейсные модули,
дополняя
IP
АТС нужным количеством портов
FXS
,
FXO.

Все
IP PBX LAVA Telecom
серии
LAVoice LVX
обладают широким списком востребованных
функций, таких как автосекретарь, голосовая почта,
видеосвязь, запись вызовов и др.
Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс обеспечивает простоту



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

и гибкость конфигурации.

Основные особенности:

До 200

SIP

/

IAX

2 регистраций;

До 80 одновременных вызовов;

Поддержка протоколов SIP, IAX2;

24 аналоговых порта (FXO/FXS, опционально,
необходимы доп. модули);

2

порта RJ45 10/100
/1000

;

1

VGA

;

2

USB

интерфейс;

2 аудио-
гнезда

для подключения гарнитуры
(3.5 mini-jack)

;

Панель оператора (Статус мониторинг);

Поддержка видео вызовов;

IVR, DISA,

поддержка

BLF, Auto Provision;

Встроенный 32

GB

SD

;

Запись разговоров (200,000 мин
wav
);

[Документация](#)

Общие

Процессор

CPU: Dual Core 1.8Mhz ATOM



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ОЗУ	SDRAM: DDR3 1GB
ПЗУ	Memory: 32 GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	80
Количество SIP регистраций	200
Запись	до 20.000 мин. В формате .wav до 200.000 мин. в формате .gsm
Видео кодеки	H.261; H.264; H.263+; H.263
Протокол VoIP	IAX2; SIP V1(RFC2543); SIP V2(RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживания	Авто ответ
	Переход на летнее время
	fax2email
	Поддержка кодов абонентских функций
	Поддержка Skype for SIP
	Поддержка CDR (Call Detailed Record)
	Горячая линия
	DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID
	Переадресация вызова
	АОН
	Ожидание вызова
	Перевод вызова
	Call Pickup
	Быстрый набор
	Dial-plan
	Звонки Point-to-Point
	Голосовая почта
	Режим не беспокоить (DND)
Поддержка сетевого подключения	Group Call Pickup
	Пакетный сниффер
	Удержание вызова
	PPPoE
	Static IP
	DHCP



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевые протоколы	TR069; HTTPS; UDP; DHCP; HTTP; 802.1Q VLAN; SNMP; DDNS; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей)
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Безопасность	Support Login for Administration Support HTTPS (SSL) Refuse SIP Register DoS Firewall Refuse SSH Login DoS Sip Over TLS Support SRTP for Voice Data Encryption
Индикаторы активности	питание, порты модулей
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип ATC	Аппаратная