



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP ATC LAVoice-500, базовый блок

LVX-500S

Описание

IP

АТС линейки

LVX

– это универсальное решение для обеспечения связи предприятий малого и среднего бизнеса.

Линейка

LAVoice

-500

S

представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 500 регистраций SIP/

IAХ

2 пользователей, а также способна обработать до 100 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока

LVX

-500

S

позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя

IP

АТС нужным количеством портов

FXS

,

FXO

,

GSM

и др.

Все

IP PBX LAVA Telecom

серии

LAVoice LVX

обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта,



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

видеосвязь, запись вызовов и др.
Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс обеспечивает простоту
и гибкость конфигурации.

Основные особенности:

До
5
00
SIP
/
IAX
2 регистраций;
До 100 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
2
Ethernet порта RJ45 10/100
/1000
;
1 HDMI
;
2
USB
интерфейс;
2 аудио-гнезда для подключения гарнитуры (3.5 mini-jack)
;
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA,
поддержка
BLF, Auto Provision;
Встроенный
500GB
HDD
;
Запись разговоров
-
75000 часов в формате *.gsm, 7500 часов в формате
*.wav
;

[Документация](#)

Общие



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Процессор	CPU: Intel DualCore 2.41 GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 4GB
ПЗУ	Memory: 500GB HDD
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	PRI/E1 GSM FXS FXO
Количество одновременных вызовов	100
Количество SIP регистраций	500
Запись	до 7.5000 мин. В формате .wav до 75.000 мин. в формате .gsm
Видео кодеки	H.263+; H.263; H.261; H.264
Протокол VoIP	SIP V2(RFC3261) del; SIP V1(RFC2543) del; IAX2
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживания	DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Звонки Point-to-Point Переход на летнее время fax2email Поддержка кодов абонентских функций Поддержка Skype for SIP Поддержка CDR (Call Detailed Record) Ожидание вызова Голосовая почта АОН Переадресация вызова Авто ответ Горячая линия Group Call Pickup Перевод вызова Call Pickup Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова Пакетный сниффер Быстрый набор Dial-plan



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	HTTPS; SNMP; UDP; DHCP; HTTP; TR069; 802.1Q VLAN; DDNS; Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N)
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Безопасность	Support SRTP for Voice Data Encryption Support HTTPS (SSL) Refuse SIP Register DoS Refuse SSH Login DoS Firewall Sip Over TLS Support Login for Administration
Индикаторы активности	питание, порты модулей
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная