



Миникупольная IP-камера
"рыбий глаз" DS-2CD6362F-IVS,
6Мп,1.2мм,12V/PoE,ИК
подсветка до 15м, объектив
Fish Eye,встроенный микрофон.

DS-2CD6362F-IVS

Описание

Рекомендуемая замена

DN-IPC-EBW8600P

Общие

Характеристики
хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/1.8"

ИК-подсветка до, м 15

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC CVBS для настройки

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аналитика

Базовая аналитика нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / BLC / коррекция искажений
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
ВидеоКодек	H.264(BP,MP,HP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	6
Первый поток	6Мп 25кс
Второй поток	12.5кс (720x720)
Битрейт	H.264: 256-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / микрофон / аудиовход / динамик
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	1.27
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.6
Горизонтальный угол обзора, °	180

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	12

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Холодный старт, C	от -30
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	164 x 152.8 x 49.5
ВЕС, КГ	1.4
Материал корпуса	Металл