



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



Миникупольная IP-камера DS-N211, 1.3Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК подсветка до 15м.

DS-N211

## Описание

### Рекомендуемая замена

OMNY  
303  
PRO

DH-IPC-HDBW1200EP-W

Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Крепление объектива
	Угол обзора
	DNR
	WDR



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Стандарт сжатия	Режим «День/ночь»
	Формат сжатия
	Скорость передачи
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/ с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Защита
	Совместимость
Интерфейсы	Сетевой интерфейс
Общие	Рабочие условия
	Питание
	Потребляемая мощность



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

	Влагозащищенность
	Грозозащита
	Дальность действия ИК
	Размеры
	Вес

## Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

## Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	15
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

## Аналитика



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Базовая аналитика      Детектор движения

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1.3
Первый поток	1.3Мп 25кc
Битрейт	H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 12
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	92.5

## Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция)
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (iSCSI опционально)
Wi-Fi в камере	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
---------	-----------------



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Потребляемая мощность, Вт	7
------------------------------	---

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Размеры, мм	Ø111 x 82
ВЕС, КГ	0.5