



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Офисная IP-камера DS-N241,
1Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК
подсветка до 10м, встроенный
динамик и микрофон, с
кронштейном.

DS-N241


Описание

Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Угол обзора
	Крепление объектива
	Режим «День/ночь»
	DNR
	WDR
Стандарт сжатия	Формат сжатия



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

	Скорость передачи
	Аудиосжатие
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Совместимость
	Общие функциональные возможности
Интерфейс	Сетевой интерфейс
	Локальное хранение
Основное	Питание
	Потребляемая мощность
	Дальность действия ИК



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Рабочие условия

Размеры

Вес

Общие

Характеристики
хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/4"

ИК-подсветка до, м 10

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход
BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1; PIR датчик


Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / BLC

WDR DWDR



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264(BP,MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1
Первый поток	1Мп 25кс
Битрейт	H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / динамик
АудиоКодек	G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	67.3

Сеть


Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -20 до 45
Холодный старт, C	от -20
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	66 x 91.5 x 131.3
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Пластик