



IP вызывная панель видеодомофона Dahua DHI-VTO1210C-X 1.3Мп, IP 53, ИК подсветка до 1м, врезной монтаж

DHI-VTO1210C-X

Описание

Функции

Срабатывание тревоги: тампер, от датчика двери, при вводе пароля по принуждению (добавленная к паролю лишняя комбинация цифр активирует сигнал тревоги).

Включение подсветки при низкой освещенности.

Детекция проходящего мимо объекта (инфракрасный датчик, ~ 0.6 м... 1 м).

Звонок в колл-центр одним нажатием клавиши.

Видео и голосовые сообщения посетителей.

Сохранение снимков, выполненных автоматически при открытии замка или разговоре.

Групповой вызов.

Голосовая индикация.

Двухсторонняя аудиосвязь.

Поддержка протокола TCP/IP.

Общие

Тип Видеодомофон

Видео кодеки Н.264

Протокол VoIP SIP V2 RFC 3261

Поддержка РоЕ Нет

Общие протоколы ТСР

Угол обзора камеры 75° по горизонтали

Разрешение матрицы камеры, Мп



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Подсветка да

Клавиатура 10 клавиш цифровых набора номера, 2 служебные (*,#)

Потребление, Вт менее 10 Вт

Считыватель карт Mifare

Класс защиты ІР54

Монтаж врезной

BEC, ΚΓ 1.6

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Материал корпуса Металл

Комплектация комплект крепежных элементов, инструкция.

Совместимость координатно-матричные системами нет