



# IP Видеорегистратор сетевой OMNY PRO 80 каналов, вх/исх битрейт 400/200Mbits, 8хHDD до 10Тб каждый, 2хHDMI/VGA, RAID (0,1,5,10), трев вх/вых 16/4

#### **OMNY NKU 80R8**

#### Описание

Вы можете расчитать необходимый объем HDD в нашемкалькуляторе HDD

### Общее

Каналов IP камер 80

Процессор Ні3536

Число исходящих потоков 161

Поддержка видеоаналитики камер OMNY PRO

Доступная развертка каналов на монитор 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64

Одновременный просмотр живого видео

или архива

16x1080p/32x720p/64x4CIF / 4x4K/4x6Mn/5x5Mn/8x4Mn/9x3Mn/

## Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей 64

Учетные записи пользователей 16

Аудио вход/выход 1/2

Тревожных входов/выходов 16/4

RS485/RS232 2/1

USB 2xUSB2.0, 1xUSB3.0

Интеграция ONVIF PROFILE S/SDK/CGI

Бесплатное ПО для ПК NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер

OMNY

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP

#### Питание

Питание камер от регистратора нет

Питание 220-240В АС

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт

80





## Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 8

Максимальный объем HDD, T6 10

Поддержка RAID 0,1,5,6,10

## Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи

IР камер, Мп

12

Видео кодек Н.265/Н.264

Аудио кодек AAC / G.711U / ADPCM / G.711A

Макс. входящий, Мбит/с 400

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 200

## Эксплуатация

Монитор 2

Резервирование N+1 да

Рабочая температура, °C от -10 до 55

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19" да

Размеры, мм 89×440×458

BEC, KΓ 7.2

Мышь компьютерная - 1шт Паспорт устройства - 1шт Видеорегистратор - 1шт Кабель питания - 1шт

Комплектация Уши для крепления в стойку - 2шт

Компакт диск - 1шт Винты для HDD - 35шт

SATA дата-кабель для HDD - 8шт

Винты для крепления ушей для стойки - 4шт

#### Сеть

Сетевые интерфейсы 2x1000BASE-T

Протоколы сетевые RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS,

NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP