ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Платформа Supermicro 1U SYS-6018R-MTR, Два процессора E5-2600v3/v4, DDR4, 4x3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T

SYS-6018R-MTR

Описание

Универсальный компактный 1U высокопроизводительный сервер Supermicro. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Характеристики:

Шасси с 2 блоками питания
Процессор: серия/семейство Intel Xeon E5-2600v4 - до 2шт
Радиатор процессора - 2шт
Память: до 1TB
DDR4
Жесткие диски: отсутствуют
Салазки жестких дисков 3.5" - 4шт
Контроллер: Intel® C612 - 1 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Кабель
SATA - 1шт
Кабель SGPIO - 1шт
Блок питания - 2x400W

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	135
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	1
Количество слотов оперативной памяти	8
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	4
Количество слотов расширения PCI-E	1

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Слот расширения PCI-E FH/HL x8	1
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Количество отсеков 3,5''	4
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	4
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	400
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35