



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера антивандальная OMNY miniDome1.3M-12V серия BASE купольная 1.3Мп, 2.8мм, без PoE, 12В, ИК, EasyMic

OMNY miniDome1.3M-12V

Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет исключения затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome1.3M-12V - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Исполнение для внутреннего использования (металлический "шар в стакане")
Пылевлагозащищенность IP66 и вандалозащита IK10
Широкий угол обзора 92°
ИК-подсветка до 20м
Колодка EasyMic
Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Общие

Характеристики
хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/3

Матрица AR0130

ИК-подсветка до, м 20

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 8



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1.3
Первый поток	1280x960 30кc
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc
Третий поток	960p (MJPEG, 1-5кc)
Битрейт	H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: только для снимков
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора, °	92

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	3
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Металл



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплект поставки	Камера - 1 шт
	Влагозащитный колпачок - 1 шт
	Паспорт устройства - 1 шт
	Компакт-диск - 1 шт
	Саморез - 4 шт
	Дюбелем - 4 шт
	Шестигранник - 1 шт

Доп. описание

Интеграция: