



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP-телефон Cisco CP-7841-K9(new)

CP-7841-K9(new)

Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.

IP-телефоны Cisco серии 7800 - это линейка экономичных устройств голосовой связи высокого качества, которые помогают улучшить коммуникационные возможности организации и одновременно сократить эксплуатационные расходы.

Эта серия отличается новым привлекательным эргономичным дизайном в сочетании с высокой надежностью и поддержкой защиты с шифрованием. IP-телефоны Cisco® серии 7800 - это удобные в использовании полнофункциональные устройства голосовой связи, которые предоставляют расширенные функции IP-телефонии и обеспечивают идеальную четкость звука при широкополосной передаче.

Основные особенности:

- ЖК-дисплей 3.5" 396x162 с подсветкой
- количество линий 4
- 9 клавиш, включая 4 программируемых
- 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
- Поддержка Power over Ethernet 802.3af
- Потребляемая мощность не превышает 3,84 Вт
- Пользовательские мелодии звонка
- Возможность настенного монтажа
- Языковая поддержка: более 30 языков
- Поддержка протокола SIP (Session Initiation Protocol)

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Сеть

Сетевые протоколы

SIP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Скорость и дуплекс

10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

Static IP
DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность

TLS
SRTP
802.1x

Функции администрирования

Management

DHCP

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм

207x206x28

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

0.86