



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Источник бесперебойного питания Smart-UPS C 1500VA LCD 230V SMC1500I

SMC1500I

Описание

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V SMC1500I идеально подходит для небольших и средних компаний, стремящихся защитить свои серверы начального уровня и сетевое оборудование от нарушений и отключений электропитания. Обеспечивает оборудование чистым синусоидальным бесперебойным питанием при переключении на аккумуляторные батареи.

Особенности:

- Синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей;
- Многоразовые автоматические предохранители;
- Быстрое восстановление в случае перегрузки;
- Увеличение срока эксплуатации батарей за счет термокомпенсации при зарядке батарей;
- Управление ИБП через последовательный порт.

Вас может заинтересовать [источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1500 VA, настольный](#)

Общие


Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	1500
Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98.50%

Входные характеристики

Входное соединение	IEC 320 C14
Напряжение на входе (В)	180-287
Частота на входе (Гц)	50/60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание); (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
-----------------------------------	--



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Напряжение на выходе (В) 230
Частота на выходе (Гц) 47-53

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ Свинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке 14

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C от 0 до 40
Относительная влажность,% 0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 219x171x439
Вес ИБП, кг 24

Доп. описание

Батареи и продолжительность автономной работы	
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	3часов
Сменная батарея	RBC6
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
RBC™ количество	1
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов	
Рейтинг энергии всплеска	459джоулей
Фильтрация	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические характеристики	
Максимальная высота	219mm , 21.9cm
Максимальная ширина	171mm , 17.1cm
Максимальная глубина	439mm , 43.9cm
Масса нетто	24.09kg
Масса брутто	27.23kg

Высота транспортной упаковки	376mm , 37.6cm
Ширина транспортной упаковки	328mm , 32.8cm
Глубина транспортной упаковки	595mm , 59.5cm
Цвет	Black
Число единиц упаковки	1.0
Устройств на поддоне	18.0
Характеристики окружающей среды	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метров
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метров
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	45.0dBA
Тепловыделение в оперативном режиме	135.0BTU/час