

Точка доступа MikroTik LHG 5 ac

RBLHGG-5acD

Описание

RBLHGG-5acD - это легкая и компактная 5ГГц 802.11ac точка доступа с интегрированной MIMO 2x2 24.5 дБи антенной-решеткой.

Устройство идеально подходит для построения беспроводного канала типа точка-точка и для применения в качестве CPE - беспроводного клиента на больших дистанциях, поддерживая проприетарный протокол NV2 TDMA от MikroTik. Производительный 4х ядерный процессор IPQ-4018 716МГц на ядро и 256Мб оперативной памяти, а также гигабитный ethernet порт в полной мере позволяет использовать все достоинства высокоскоростного стандарта 802.11ac и достигать скорости до 500Мбит/с.

Конструкция антенны-решетки обеспечивает защиту от ветра, и дает преимущество в том, что антенна встроена в беспроводной блок, устраняя потери на кабельном сегменте.

Устройство поставляется в разобранном виде для компактной перевозки груза, но очень легко собирается и включает в себя простой в использовании модуль крепления.

Область применения:

- Организация сетей типа точка-точка;
- CPE.

Комплектация:

- Блок питания на 24V;
- Металлический хомут;
- PoE-инжектор.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с	867
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	24