ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP-телефон SNR-VP-52 без БП, поддержка PoE

SNR-VP-52-P

Описание

Обовленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий фукционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-52 - это бюджетный SIP телефон , идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-52) и поддержкой PoE (SNR-VP-52-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-52W(-P)).

Основные особенности:

2 SIP аккаунт;
Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
Русскоязычный интерфейс;
Полнодуплексная громкая связь;
Поддержка гарнитуры (RJ9);
Опциональная поддержка PoE 802.3af.

Комплект поставки:

Телефонный аппарат;
Телефонная трубка;
Телефонный шнур;
Подставка.

Общие

Тип модели	бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	2.6" 132x64
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	10

Сетевые характеристики и безопасность

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	Sip Over TLS Support HTTPS (SSL) Support SRTP for Voice Data Encryption Support Login for Administration

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Перевод вызова Быстрый набор Call Pickup SMS Беззвучный режим Выбор звонка Регулировка громкости Переадресация вызова Ожидание вызова Авто ответ Горячая линия Звонки Point-to-Point Удержание вызова Пакетный сниффер Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Group Call Pickup Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы	DNS-SRV; UDP; TCP; TLS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	L2TP OpenVPN PPPoE DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.96

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	OPT66 / DHCP / TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП	1.45W; PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да