



## IP-телефон SNR-VP-52 без БП, поддержка PoE

SNR-VP-52-P

### Описание

**Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x** представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-52 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

**В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-52) и поддержкой PoE (SNR-VP-52-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-52W(-P)).**

#### Основные особенности:

- 2 SIP аккаунт;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Оptionальная поддержка PoE 802.3af.

### Общие

Тип модели бюджетные

### Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 2.6" 132x64

Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 10

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность Sip Over TLS  
Support HTTPS (SSL)  
Support SRTP for Voice Data Encryption  
Support Login for Administration

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания

Перевод вызова  
Быстрый набор  
Call Pickup  
SMS  
Беззвучный режим  
Выбор звонка  
Регулировка громкости  
Переадресация вызова  
Ожидание вызова  
Авто ответ  
Горячая линия  
Звонки Point-to-Point  
Удержание вызова  
Пакетный сниффер  
Голосовая почта  
Режим не беспокоить (DND)  
Group Call Pickup  
Dial-plan

## Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; UDP; TCP; TLS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge

Поддержка сетевого подключения

L2TP  
OpenVPN  
PPPoE  
DHCP  
Static IP

## Физические характеристики



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.96

## Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

## Функции администрирования

Management	OPT66 / DHCP / TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069
------------	--

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

## Питание

Потребление БП	1.45W; PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Телефонный аппарат;  
Телефонная трубка;  
Телефонный шнур;  
Подставка.