



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Устройство мониторинга NetPing IOv2

NetPing IO v2

Описание

Устройство **NetPing IO v2** - это устройство удалённого мониторинга датчиков. Дает возможность подключить до четырёх внешних датчиков. Устройство не имеет корпуса, упаковано в термоусадочный кембрик. **NetPing IO v2** - это самое дешёвое устройство в нашем модельном ряду. Подключаемые к нему датчики двери, движения, удара, разбития стекла, сирены предупредят о несанкционированном доступе. Датчики протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях, а датчики наличия 220В - своевременные уведомления о пропадании и появлении питания в бытовой сети.

Устройство **NetPing IO v2** поставляется без блока питания. Для работы можно использовать любой внешний блок питания с напряжением 12В и током не менее 0,4А.

Физические параметры:

Тип вилки электропитания: Клеммник
Размеры устройства: 50 x 80 x 15
Вес: 55 г.
Диапазон температур: 0°C .. 40°C

Комплект поставки:

Устройство
Переходник
Отвертка
Джампер 2.54 мм.
Памятка
Пакет зип

2 x 10/100-BASE-TX Ethernet порта;
Без корпуса, в термоусадочном кембрике;
4 IO линий для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
Подключаются внешние датчики: двери, протечки, наличия 220В, удара, движения, разбития стекла;
Подключаются внешние устройства: сигнальная сирена, световой маячок, управляемая розетка NetPing AC/DIN;
Питание устройства при помощи блока питания 12В 0,5А или сплиттера POE 12В (аналог блока питания);

Обычно NetPing IO v2 используется для:

Мониторинга и ограничения доступа к ящикам с оборудованием;
Уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях

Подключение датчиков к устройству: