



Уличная HDCVI видеокамера DAHUA DH-HAC-HFW2231SP- 0360B 2Мп, 1080p, 3.6мм, ИК до 30м, 12В, WDR, IP67

DH-HAC-HFW2231SP-0360B

Описание

Видеокамера с 2Мп сенсором с отличным соотношением цена-качество. Камеры данной серии также обладают поддержкой мультиязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD. Камера обладает сертификатом IP67. Тем самым, устройство невосприимчиво к пыли и имеет повышенную защиту от воды. Поддержка $\pm 25\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.

Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Технология 3DNR является технологией шумоподавления, которая ликвидирует шумы путём сравнения двух последовательных кадров. Технология 3DNR позволяет значительно снизить шумы, с небольшим снижением резкости. Кроме того, технология 3DNR значительно снижает величину потока с камеры, тем самым уменьшает величину файлового архива.

Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в ч/б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

Общие

| | |
|--------------------------|-----|
| Характеристики хранилища | нет |
|--------------------------|-----|

Общее

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |

Аналитика

| | |
|-------------------|-----|
| Базовая аналитика | нет |
|-------------------|-----|

Изображение и аудио

| | |
|----------------------------|-----------|
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005 |
| ВидеоКодек | нет |
| Макс. разрешение, Mp | 2 |
| Аудио интерфейсы | без аудио |

Оптика

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 3.6 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.6 |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 87 |

Подключения и интерфейсы

| | |
|----------------------|-----|
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

Питание

| | |
|---------------------------|--------|
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.4 |

Эксплуатация

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |

Сеть

| | |
|----------------|-----|
| Wi-Fi в камере | нет |
|----------------|-----|