ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Уличная HDCVI видеокамера DAHUA DH-HAC-HFW2231SP-0360B 2Мп, 1080p, 3.6мм, ИК до 30м, 12В, WDR, IP67

DH-HAC-HFW2231SP-0360B

Описание

Видеокамера с 2Мп сенсором с отличным соотношением цена-качество. Камеры данной серии также обладают поддержкой мультиязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD. Камера обладает сертификатом IP67. Тем самым, устройство невосприимчиво к пыли и имеет повышенную защиту от воды. Поддержка ±25% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.

Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Технология 3DNR является технологией шумоподавления, которая ликвидирует шумы путём сравнения двух последовательных кадров. Технология 3DNR позволяет значительно снизить шумы, с небольшим снижением резкости. Кроме того, технология 3DNR значительно снижает величину потока с камеры, тем самым уменьшает величину файлового архива.

Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в ч/б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	нет

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора,°	87

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	3.4

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет