



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP скоростная поворотная
камера Dahua DH-SD22204T-GN
2Мп, 1080p, 4-х кратное опт.
увеличение, WDR, DC12B, PoE,
IP66, IK10

DH-SD22204T-GN

Описание

DH-SD22204T-GN

- поворотная IP-камера видеонаблюдения для уличного применения с необходимыми функциональными возможностями для работы систем охраны. CMOS сенсор размером 1/2.7 дюйма вырабатывает картинку с разрешающей способностью 1920x1080 и скоростью потока 25 кадров/с. Объектив вариофокальный с расстоянием фокуса 2.7~11мм и углом обзора 112° ~ 39°.

Модель располагает комплектом нужных функций: автоматический баланс белого цвета, усиления сигнала, автоматический порядок действия компенсации засветки, 8 маршрутов, 300 предустановок и многие другие. Также интеллектуальные функции (опционально).

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	0

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	пересечение линии, вторжение в область, пропавшие предметы/оставленные предметы, детекция лиц
-------------------	---

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 11
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Горизонтальный угол обзора,°	112.5-30

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	10

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сеть

Wi-Fi в камере

нет