



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz




HDCVI купольная мини камера
Dahua DH-HAC-HDW1220MP-
0280B 2Мп, фикс. объектив
2.8мм, ИК до 30м, DWDR,
DC12B, IP67

DH-HAC-HDW1220MP-0280B

Описание

Модель	DH-HAC-HDW1220MP-0280B
Стандарт:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Сенсор:	1/2.9 " CMOS
Размер матрицы:	2.0Мп
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30м
Регулирование мощности ИК осветителя:	Автоматическая
Объектив:	2.8мм
Угол обзора:	106°
Поддержка ИК осветитель:	ICR - Механический инфракрасный фильтр
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 65дБ
Выход видео:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Выбранные функции:	D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

	2D-DNR / 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света ICR - Механический инфракрасный фильтр Mirror - Зеркальное отражение изображения Автоматический баланс белого Sharpness - резкие контуры изображения
Экранное меню OSD:	Меню OSD доступно через регистратор
Класс плотности:	IP67
Питание:	12В DC / 230мА
Потребляемая мощность:	≤ 2.8Вт
Корпус:	Dome, Металлический
Антивандальная:	Да
Цвет:	Белый
Рабочая температура:	-40 °C ... 60 °C
Вес:	0.260Кг
Размеры:	Ø 94 x 80мм
Производитель/ Марка:	DANUA
Гарантия:	3 года

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного сигнала камеры

TVI/CVI/AHD/CVBS

Размер матрицы, дюйм

1/2.7



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ИК-подсветка до, м

30

Аналитика

Базовая аналитика

нет

Изображение и аудио

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.008

ВидеоКодек

нет

Макс. разрешение, Мп

2

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный угол обзора, °

103

PTZ

Стеклоочиститель

нет

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход

нет

Питание

Питание

12В DC

Потребляемая мощность, Вт

3.5


Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

нет



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -40 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере

нет