



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера OMNY BASE
ViBe2Z550-WDS v3 буллет 2Мп
(1920×1080) 30к/с, 5-50мм
мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В
DC, ИК до 50м, EasyMic, WDR
120дБ, microSD

OMNY ViBe2Z550-WDS v3

Описание

Online трансляция.

Трансляция организована с помощью [ПО Форпост](#), запись данной камеры доступна в [демо версии](#)

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб microSD, microSDHC, microSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	высокая чувствительность
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX307
Процессор	3516CV300
ИК-подсветка до, м	50



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона Без р2р

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения LDC / AGC / BLC / DEFOG / Roi / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.0005

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1920x1080 30кc

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc

Третий поток 1080p (MJPEG, 1-5кc)

Битрейт H.265, H.264, 1ый: 256-8000Кбит/с, 2ой: 50-1000Кбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	5; 50
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора,°	41.8-6.4

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	нет
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	289.7 x 94 x 85.7
ВЕС, КГ	1.2
Материал корпуса	Металл+поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт
	Паспорт устройства - 1 шт
	Компакт-диск - 1 шт
	Саморез с дюбелем - 4 шт
	Влагозащитный колпачок - 1 шт
	Шестигранник - 1 шт