




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, 1 волокно, белый, микро

604-02-01WM

Описание

Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.

Назначение:

Кабель создан специально для построения внутридомовой распределительной инфраструктуры по технологии пассивных оптических сетей

Абонентский оптический кабель **Alpha Mile Flex FTTx (604-02-01WM*)**. Применяется в FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от механических воздействий.

Конструкция:

Кабель содержит одно оптическое волокно, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.A2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптический кабель (далее ВОК). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два силовых элемента из FRP-прутка (Fiber Reinforced Plastic) диаметром 0,5мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.


***W - белый цвет оболочки.**

***М - микро**

Цена указана за 1км. Кабель отгружается на катушках по 1км (отмотка и перемотка не требуется).

Общие

Тип оптического кабеля	Абонентский Drop
Диэлектрическая конструкция	Да
Количество волокон	1
Тип волокна	SM (G.657.A2)
Типовое затухание, дБ/км	≤0,40 (1310 нм) / ≤0,30 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм	2,0x1,6



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Силовой элемент	Два стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм	0,5
Стойкость к растяжению, кН	0.08
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Белый
Температура монтажа, °C	от -10 до 70
Температура хранения, °C	от -60 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 70
Масса кабеля, кг/км	4,5
Стандартная строительная длина, км	1
Размер упаковки, мм	310x235x310