



IP Видеорегистратор сетевой  
OMNY NKU 10N2 P8, 10  
каналов, 8 PoE, макс. вх./исх.  
битрейт 80/80Мбит/с,  
2x3.5"SATA по 10Тб, 1xHDMI,  
1xVGA

OMNY NKU 10N2 P8

## Описание

Вы можете рассчитать необходимый объем HDD в нашем [калькуляторе HDD](#)

## Общее

Каналов IP камер	10
Процессор	Hi3536C
Число исходящих потоков	64
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6/8/9/10
Одновременный просмотр живого видео или архива	1x4K/4x1080P/8x720P/8x4CIF

## Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	16
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	0/1
USB	2 x USB2.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Бесплатное ПО для ПК NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP

## Питание

Питание камер от регистратора	да
Бюджет питания камер, Вт	120
Питание	220-240В AC
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	25

## Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	2
Максимальный объем HDD, Тб	10

## Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	8
Видео кодек	H.265/H.264
Аудио кодек	G.711U / G.711A / ADPCM / AAC
Макс. входящий, Мбит/с	80
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	80

## Эксплуатация

Монитор	1
Рабочая температура, °C	от -10 до 55
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	да
Размеры, мм	440 × 278 × 44
ВЕС, КГ	2.85



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

#### Комплектация

Паспорт устройства - 1шт  
Компакт диск - 1шт  
SATA кабель питания - 1шт  
SATA дата-кабель для HDD - 2шт  
Винты для HDD - 8шт  
Видеорегистратор - 1шт  
Винты для крепления ушей для стойки - 4шт  
Кабель питания - 1шт  
Уши для крепления в стойку - 2шт  
Мышь компьютерная - 1шт

#### Сеть

Сетевые интерфейсы

1x100BASE-T

Протоколы сетевые

TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP