



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Инжектор PoE+ PI-300-24 24- портовый 802.3at 10/100/1000Mbps (неполная комплектация)

PI-300-24 (неполная комплектация)

Описание

Инжектор PoE + 24 порта

Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания - 100м, максимальная передаваемая мощность - 30Вт (в соотв. с 802.3at).

Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологии PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.


Особенности:

- Не требует настроек;
- Одновременная работа всех портов на 30Вт;
- Снижение затрат на установку: всего один кабель для передачи данных и питания;
- Работает от сети 100-240VAC;
- Соответствие стандартам IEEE 802.3af, 802.3at (PoE+)

Область применения:

- IP-телефония;
- IP-видеокамеры.

Технические характеристики:



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество каналов данных	24
Сеть	48xRJ-45(in/out) 10/100/1000BASE-TX, 802.3af, 802.3at
Входное напряжение, VAC	100 - 240 , 50/60Hz
Макс. потребляемый ток при 240VAC,A	2.7A
Выходное напряжение, VDC	54
Макс. выходная мощность,Вт	720
Выходная мощность на порт, Вт	до 30
Расстояние передачи питания,м	100
Передача питания	1,2 - "+", 3,6 - "-"
Одновременная работа всех 24 портов на 30Вт	Да
Автоопределение PoE-устройств	Да
LED-индикаторы	Системные: Power,PoE max. power Порт: Link,speed,PoE active, PoE error
Рабочая температура, °C	от 0 до +40
Температура хранения, °C	от -20 до +70
Относительная влажность, %	20~70
Цвет корпуса	пурпурный
Материал корпуса	металл
Вес, кг	5
Габаритные размеры,мм	440x250x44

Комплект поставки:

Кабель питания -1шт

Крепления для установки в стойку -1 компл.